

# Gefrierraum-Entnahmeluken

## MGL-1 / GDL-1

Isolier-Entnahmeluken / Deckenluken für den speziellen Einsatz in Gefrierräumen bis Minus 24 Grad

*Lukenverschluss  
schwarz, verchromt*



*Lukenbänder  
hochglanz  
verchromt*

**W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG**  
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln  
Telefon +49 (0)221 917 44 50  
info@ermeling-soehne.de  
www.ermeling-soehne.de

 **Ermeling & Söhne**  
Der Isoliertüren-Spezialist

# Gefrierraum-Entnahmeluken

## MGL-1 / GDL-1

### Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-unter Druck mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei) ausgeschäumt, rundum laufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, schwarz, TPE leicht austauschbar.

### Blendrahmen

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Blockrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke mit optimalem Laibungsschutz. Bei Klemmrahmen, Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl.

### Beschläge

Hochglanzverchromte Schließeinheit mit einstellbarem Schließkloben. Auf Wunsch abschließbar mit Mini-Zylinder und verchromten Aufschraubbandern.

### Kühlraumluke MKL-1

Blattstärke 80 mm (K-Wert = 0,353 W/m<sup>2</sup>K).

### Gefrierraumluke MGL-1

Blattstärke 130 mm (K-Wert = 0,223 W/m<sup>2</sup>K), in Blendrahmen integrierte, leicht austauschbare Stockrahmenheizung. (230-V, 50 Hz) mit Direktanschluss. Schutzklasse I, (Prüfzeichen / EMV-CE Zeichen). Zweiseitig mit 2 PVC-Kaltanschlussleitungen 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Heizung zum Rahmen hin in Glasfaser-Gewebeband gelagert.

**Luken-Vorsatzwände mit beliebig vielen Luken oder Türen können auf Maß angefertigt werden.**

### Als Deckenluke bestellbar:

- ✓ Mit Winkelklemmprofil (je nach Stärke der Decke)
- ✓ Luken Vorreiber
- ✓ Seilsicherung



### Ausführung

- ✓ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: RAL 9002 oder RAL 9010; Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.
- ✓ In Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Farbe RAL 9001; Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.
- ✓ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat.-Nr. 4301; Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.
- ✓ Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn), Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.

# Gefrierraum-Entnahmeluken

## MGL-1 / GDL-1

### Einbauskizze

