

Kühlraum-Entnahmeluken / Deckenluken

Typ MKL-1 / MGL-1

Isolier-Entnahmeluken / Deckenluken für den speziellen Einsatz in Kühl- oder Lagerräumen (Plusbereich)



*Lukenverschluss
schwarz, verchromt*

*Lukenbänder
hochglanz
verchromt*

W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln
Telefon +49 (0)221 917 44 50
info@ermeling-soehne.de
www.ermeling-soehne.de

 **Ermeling & Söhne**
Der Isoliertüren-Spezialist

Kühlraum-Entnahmeluken / Deckenluken

Typ MKL-1 / MGL-1

Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-unter Druck mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei) ausgeschäumt, rundum laufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, schwarz, TPE leicht austauschbar.

Blendrahmen

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Blockrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke mit optimalem Laibungsschutz. Bei Klemmrahmen, Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl.

Beschläge

Hochglanzverchromte Schließeinheit mit einstellbarem Schließkloben. Auf Wunsch abschließbar mit Mini-Zylinder und verchromten Aufschraubändern.

Kühlraumluke MKL-1

Blattstärke 80 mm (K-Wert = 0,353 W/m²K).

Gefrierraumluke MGL-1

Blattstärke 130 mm (K-Wert = 0,223 W/m²K), in Blendrahmen integrierte, leicht austauschbare Stockrahmenheizung. (230-V, 50 Hz) mit Direktanschluss. Schutzklasse I, (Prüfzeichen / EMV-CE Zeichen). Zweiseitig mit 2 PVC-Kaltanschlussleitungen 2 x 0,75 mm². Heizung zum Rahmen hin in Glasfaser-Gewebeband gelagert.

Luken-Vorsatzwände mit beliebig vielen Luken oder Türen können auf Maß angefertigt werden.

Als Deckenluke bestellbar:

- ✔ Mit Winkelklemmprofil (je nach Stärke der Decke)
- ✔ Luken Vorreiber
- ✔ Seilsicherung



Ausführung

- ✔ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: RAL 9002 oder RAL 9010; Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.
- ✔ In Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Farbe RAL 9001; Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.
- ✔ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat.-Nr. 4301; Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.
- ✔ Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn), Beschläge: schwarz EPS-beschichtet.

Kühlraum-Entnahmeluken / Deckenluken Typ MKL-1 / MGL-1

Einbauskizze

