


Gefrierraum-Drehtür

Typ MG-1 / MG-2

Einflügelige (MG-1) oder zweiflügelige (MG-2) Isoliertür für den speziellen Einsatz in Gefrierräumen (Minusbereich)


Schwarze Lappenbänder zweidimensional einstellbar



Presshebelverschluss mit schwarzem Drücker, EPS-beschichtet



Oberfläche Chrom-Nickel-Stahl V2A kreismattiert



W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln
Telefon +49 (0)221 917 44 50
info@ermeling-soehne.de
www.ermeling-soehne.de



Ermeling & Söhne
Der Isoliertüren-Spezialist

Gefrierraum-Drehtür

Typ MG-1 / MG-2

Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-1 unter Druck mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei), ausgeschäumt, Blattstärke 130 mm (K-Wert = 0,223 W/m²K), rundum laufendes Dichtungsprofil, TPE schwarz, in fettbeständiger Qualität, leicht austauschbar.

Blendrahmen

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Mauerwerksrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke ausgebildet mit optimalem Laibungsschutz. Mit befahrbarer bodengleicher Schwelle. Bei Klemmrahmen Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl. Eingebaute, leicht austauschbare Stockrahmenheizung (230 V, 50 Hz) mit Direktanschluss. Schutzklasse I, (VDE Prüfzeichen / EMV-CE Zeichen), zweiseitig mit 2 PVC-Kaltanschlussleitungen 2 x 0,75 mm². Heizung zum Rahmen hin in Glasfaser-Gewebeband gelagert, Heizungsabdeckschienen aus eloxiertem Aluprofil.

Alternativ: Rahmen- Trägermaterial aus Massiv-Holz

Beschläge

KRT-Verschluss EURO 2000,

Außenhebel: Gehäuse schwarz Kunststoff PA6, Griff Edelstahl

Innenhebel: Gehäuse grün Kunststoff PA6, Griff Edelstahl, mit integrierter Notöffnung, steigende Bänder.

Alternativ: Schneckenpresshebelschloss, auf Wunsch abschließbar mit Profilzylinder-Schließung und eingebauter Notauslösung, Drückergarnitur mit Führungsschildern, steigende Bänder.

Bei 2 flügeliger Version Treibriegel am Standflügel.



Ausführung

- ✔ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton RAL 9002 oder RAL 9010; Beschläge : schwarz EPS- beschichtet.
- ✔ In Alublech AIMg-3, Dessin kreismattiert oder folienbeschichtetes, verzinktes Stahlblech, Farbton RAL 9001; Beschläge: hochglanzverchromt.
- ✔ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn); Beschläge: hochglanzverchromt.

Auf Wunsch ist gegen Aufpreis jede Ausführung auch mit Edelstahlbeschlägen möglich.

Alle Türen auch mit beheizbarem Sichtfenster lieferbar.

Gefrierraum-Drehtür

Typ MG-1 / MG-2

Einbauskizze

