


# Kühlraum-Drehtür – grifflos

## Typ MK-1

Einflügelige (MK-1) Isoliertür für den speziellen Einsatz in Kühlräumen (Plusbereich)



W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG  
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln  
Telefon +49 (0)221 917 44 50  
info@ermeling-soehne.de  
www.ermeling-soehne.de

 **Ermeling & Söhne**  
Der Isoliertüren-Spezialist

# Kühlraum-Drehtür – grifflos

## Typ MK-1

### Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-1 unter Druck mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei), ausgeschäumt.

### Kühlraumtür

Blattstärke 80 mm (K-Wert = 0,353 Wm<sup>2</sup>Kl, rundum laufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, Plastik-Magnet-Profil, leicht austauschbar

### Gefrierraumtür

Blattstärke 130 mm (K-Wert = 0,223 Wm<sup>2</sup>K), rundum laufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, Plastik-Magnet-Profil, leicht austauschbar.

### Blendrahmen

#### Kühlraumtür

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Blockrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke mit optimalem Laibungsschutz. Bei Klemmrahmen, Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl. Befahrbare Winkeleisen-Schwelle

#### Gefrierraumtür

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Mauerwerksrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke ausgebildet mit optimalem Laibungsschutz. Mit befahrbarer bodengleicher Schwelle. Bei Klemmrahmen Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl. Eingebaute, leicht austauschbare Stockrahmenheizung (230 V, 50 Hz) mit Direktanschluss. Schutzklasse I, (VDE Prüfzeichen / EMV-CE Zeichen), zweiseitig mit 2 PVC-Kaltanschlussleitungen 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Heizung zum Rahmen hin in Glasfaser-Gewebeband gelagert, Heizungsabdeckschienen aus eloxiertem Aluprofil.

**Alternativ:** Rahmen: Trägermaterial aus Massiv-Holz.



### Beschläge

Ohne Griffe, Griffleiste durch Aufdeckverbreiterung, Steigende Bänder.

**Gegen Aufpreis auch abschließbar.**

### Ausführung

- ✓ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton RAL 9002 oder RAL 9010; Bänder: Schwarz EPS-beschichtet.
- ✓ In Alublech AIMg-3, Dessin kreismattiert oder folienbeschichtetes, verzinktes Stahlblech, Farbton RAL 9001; Bänder: hochglanzverchromt.
- ✓ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn); Bänder : hochglanzverchromt

**Auf Wunsch ist gegen Aufpreis jede Tür auch mit Edelstahlbändern möglich.**

**Alle Türen auch mit Sichtfenster lieferbar (bei Gefrierraum beheizbar).**

# Kühlraum-Drehtür – grifflos

## Typ MK-1

### Einbauskizze

