

Kühlraum-Drehtür

Typ MK-1 / MK-2

Einflügelige (MK-1) oder zweiflügelige (MK-2) Isoliertür für den speziellen Einsatz in Kühlräumen (Plusbereich)



*Schneckenpress-
verschluss*

*Beslag schwarz,
Hochglanz verchromt*

*Oberfläche Chrom-Nickel-
Stahl V2A kreismattiert*

W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln
Telefon +49 (0)221 917 44 50
info@ermeling-soehne.de
www.ermeling-soehne.de



Ermeling & Söhne
Der Isoliertüren-Spezialist

Kühlraum-Drehtür

Typ MK-1 / MK-2

Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-unter Druck mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei) ausgeschäumt, Blattstärke 80 mm (K-Wert = 0,353 W/m²K), rundum laufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, TPE schwarz, leicht austauschbar.

Blendrahmen

Aus Stükanit-Kunststoff, alle Sichtseiten in Ausführung nach Wahl verkleidet, als Blockrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke mit optimalem Laibungsschutz. Bei Klemmrahmen, Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl. Befahrbare Winkeleisen-Schwelle.

Alternativ: Rahmen-Trägermaterial aus Massiv-Holz.

Beschläge

Schneckenpresshebelschloss, abschließbar mit Profilylinder-Schließung und eingebauter Notauslösung, Drückergarnitur mit Führungsschildern, steigende Bänder.

Alternativ: KRT- Verschluss EURO 2000,
Außenhebel: Gehäuse schwarz Kunststoff PA6, Griff Edelstahl
Innenhebel: Gehäuse grün Kunststoff PA6, Griff Edelstahl, mit integrierter Notöffnung, steigende Bänder

Bei 2 flügeliger Version Treibriegel am Standflügel.



Ausführung

- ✔ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton RAL 9002 oder RAL 9010; Beschläge: schwarz, EPS-beschichtet
- ✔ In Alu-Blech AlMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Farbton RAL 9001; Beschläge: hochglanzverchromt
- ✔ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat.-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn); Beschläge: hochglanzverchromt

Auf Wunsch ist gegen Aufpreis jede Ausführung auch mit Edelstahlbeschlägen möglich.

Alle Ausführungen auch mit Sichtfenster (K-Wert = 1,2 W/m²K) lieferbar.

Kühlraum-Drehtür

Typ MK-1 / MK-2

Einbauskizze

