

# Kühlraum-Schiebetür

## Typ KGP

Einflügelige oder zweiflügelige Isolier-Schiebetür für den Einsatz in Kühl- oder Lagerräumen



W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG  
Robert-Perthel-Straße 8 | 50739 Köln  
Telefon +49 (0)221 917 44 50  
info@ermeling-soehne.de  
www.ermeling-soehne.de

 **Ermeling & Söhne**  
Der Isoliertüren-Spezialist

# Kühlraum-Schiebetür

## Typ KGP

### Türblätter

Ganzmetalltürblatt mit Wärmebrückenunterbrechung aus Spezial-Kunststoffprofil (Hart-PVC), nach DIN EN 13501-1 unter Druck mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, ausgeschäumt, Blattstärke 80 mm (K-Wert = 0,353 W/m<sup>2</sup>K), für die Befestigung der Beschlagteile entsprechende Stahlverstärkungen eingeschäumt, rundum laufendes Dichtungsprofil in EPDM – Qualität, leicht austauschbar. Ab einer Blattbreite von 160 cm wird ein Konstruktionsrahmen mit eingelegt.

### Blendrahmen

Aus 1,5 mm starkem Blech entsprechend der Türfläche, verschweißt, sowie mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, ausisoliert. Als Flachblendrahmen oder Klemmprofilrahmen für erforderliche Elementstärke mit optimalem Laibungsschutz.

Bei Klemmrahmen, Gegenrahmen aus gezogenem Aluprofil mit Verkleidung in Blech nach Wahl.

**Alternativ:** Rahmen-Trägermaterial aus Massiv-Holz.

### Beschläge

Patentiertes Schienensystem mit Innen und Außenöffner. Auf Wunsch abschließbar mit PZ-Schließung und integrierter Notauslösung lieferbar.

**KGP-4** = Schienensystem, Alu eloxiert, mit geräuscharmen Kunststoffrollen.  
(bis 125 kg Blattgewicht)

**KGP-3** = Schienensystem, Alu eloxiert, mit geräuscharmen Kunststoffrollen.  
(bis 350 kg Blattgewicht)

**KGP-3C** = Rohrschienensystem aus Edelstahl mit geräuscharmen Laufrollen  
(bis 250 kg Blattgewicht)



### Ausführung

- ✓ In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: RAL 9002 oder RAL 9010.
- ✓ In Alu-Blech AlMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Farbton RAL 9001.
- ✓ In Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat.-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn).

**Alle Türen können auch nachträglich mit elektr. Vollautomatik ausgerüstet werden, Begehungsautomatik und/ oder Fernbedienung. Sicherheitseinrichtung auf nach BG-Vorschrift.**

# Kühlraum-Schiebetür

## Typ KGP

### Einbauskizze

